

НОВИЙ PEUGEOT 308 SW


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | HDi 92 МКПП | ТНР 150 АКПП-6 | BlueHDi 120 Stop&Start АКПП-6 |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|
| ДВИГУН | | | |
| Робочий об'єм (см³) | 1560 | 1598 | 1560 |
| Кількість циліндрів: | 4 | | |
| Максимальна потужність, к.с. (кВт) / при об/хв | 92 (68) / 4000 | 150 (110) / 6000 | 120 (88) / 5000 |
| Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) / при об/хв | 230 / 1750 | 240 / 1400 | 300 / 1750 |
| Тип палива | Дизель | Бензин | Дизель |
| КУЗОВ | | | |
| Кількість місць / дверей : | 5 / 5 | | |
| Тип кузова: | Універсал | | |
| ТРАНСМІСІЯ | | | |
| Тип | 5-ступінчата механічна | 6-ступінчата автоматична | 6-ступінчата автоматична |
| Тип приводу: | Передній | | |
| Система стоп-старт (Stop&Start) | - | | Серійно |
| ПІДВІСКА | | | |
| Передня підвіска | Покращена "МакФерсон" | | |
| Задня підвіска | Напівзалежна П - подібна балка кручення | | |
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА | | | |
| Передні гальма | Дискові вентильовані | | |
| Задні гальма | Дискові | | |
| ГАБАРИТИ | | | |
| Довжина, мм: | 4585 | | |
| Ширина з дзеркалами, мм: | 2043 | | |
| Висота, мм: | 1472 | | |
| Колісна база, мм: | 2730 | | |
| Ширина передньої / задньої осі, мм: | 1551 / 1546 | | |
| Передній звіс, мм: | 863 | | |
| Задній звіс, мм: | 992 | | |
| МАСА (кг) | | | |
| Споряджена маса, кг: | 1180 | 1315 | 1310 |
| Повна маса, кг: | 1850 | 1870 | 1910 |
| Об'єм багажника (min / max, VDA), дм³: | 563/1613 | | |
| - ефективний об'єм над полицю багажника з набором по ремонту покришки / з повнорозмірним запасним колесом , (VDA) дм³ | 563 | | |
| Ємність бака для пального, л: | 53 | | |
| РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ | | | |
| Підсилювач керма: | Електропідсилювач | | |
| Діаметр розвороту, м: | 10,8 | | |
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ | | | |
| Максимальна швидкість, км/год | 181 | 210 | 194 |
| Прискорення 0-1000м (тільки з водієм), с | 33,8 | 29,9 | 31,3 |
| Прискорення 0-100 км/год (тільки з водієм), с | 11,9 | 8,8 | 9,9 |
| Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км: | 4,6 | 8,8 | 4,2 |
| Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км: | 3,6 | 5,2 | 3,5 |
| Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км: | 3,9 | 6,5 | 3,8 |
| Викид CO ₂ ,г/км: | 102 | 150 | 99 |
| Норма токсичності Euro: | EURO 5 | | EURO 6 |

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що управляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.



| | (мм) |
|----------------|------|
| A | 675 |
| B | 866 |
| B ₁ | 1726 |
| C | 907 |
| D | 885 |
| E | 1037 |
| E ₁ | 499 |
| E ₂ | 741 |
| E ₃ | 1007 |
| F | 1440 |
| G | 1395 |
| H | 1406 |
| I | 1363 |
| J | 124 |

