





ЕЛЕКТРОДВИГУН		
Максимальна потужність, кВт (к/с)		239 (325)
	Передня вісь, кВт (к/с) при об./хв	157 (213) @104 - 6000
	Задня вісь, кВт (к/с) при об./хв	83 (112) @ 14000
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)		509
	Передня вісь, Nm при об./хв	343 @ 250 - 4 370
	Задня вісь, Nm при об./хв	166 @ 1 000 - 4 375
ESP - електронна система стабілізації		Серійно
ТРАНСМІСІЯ		
Тип		Автоматична
БАТАРЕЯ		
Тип		Літій-іонна NMC
Ємність батареї, кВт*год		73
Напруга, В		400
ЗАРЯДЖАННЯ		
Тип роз'єму зарядного порту		Типе 2, CCS
Вбудований зарядний пристрій (інвертор) АС, кВт		11
Максимальна потужність постійного струму DC, кВт		160
Зарядка від розетки через кабель 10А, год		22 год 55 хв
Зарядка від розетки через кабель 14А, год		16 год 10 хв
Зарядка від 11 кВт зарядної станції АС, год		4 год 30 хв
Швидка зарядка >100 кВт від 20% до 80%, хв		30 хв
ПІДВІСКА		
Тип приводу		Повний
передня підвіска		Покращена "МакФерсон"
задня підвіска		Багатоважільна
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА		
передні гальма		Дискові вентильовані
задні гальма		Дискові
ГАБАРИТИ		
Довжина, мм		4542
Ширина без дзеркал, мм		1895
Колісна база		2739
Висота		1641
Кількість місць		5
Об'єм багажного відділення, dm³ VDA(L), без запасного колеса		470 dm³ VDA (544 L) / 1430 dm³ VDA (1619 L)
МАСА (кг)		
Споряджена маса¹		2337
Повна маса		2640
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ		
Максимальна швидкість, км/год		180
Прискорення 0-100 км/год,с		6
Запас ходу WLTP², км		485

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, інструмент, водія та запасне колесо (якщо комплектується))
² Показники запасу ходу наведені за процедурою WLTP. Реальні значення запасу ходу, досягнуті під час експлуатації, можуть відрізнятися від наведених і залежать від стилю водіння, швидкості, використання обладнання для комфорту та допоміжних систем, зовнішньої температури, кількості пасажирів, навантаження й топографії.



A	738,5
B	600
C1	854
E	925
E1	1030
E2	589
E4	779
F	921,5
G	884,6
H	469,6
I	468
J	1452
K	1492,5
L	1428,6
M	1464



470 dm³ VDA / 544 L



1430 dm³ VDA / 1619 L