

PEUGEOT Traveller
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	BlueHDi 150 МКПП-6	BlueHDi 180 АКПП-8							
	4-5 дверей								
ДВИГУН									
Робочий об'єм (см³)	1997								
Максимальна потужність, КВт (к/с)	110 (150)	130 (180)							
при об/хв	4000	3750							
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	370	400							
при об/хв	2000	2000							
Електричне запалювання зі статичним розподілом	●								
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ									
Екологічний клас	EURO 6	EURO 6							
ТРАНСМІСІЯ									
Тип	6-ступінчата механічна	8-ступінчата автоматична							
Привід	Передній /Повний	Передній							
ПІДВІСКА									
Передня підвіска	Незалежна, посилена, покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості								
Задня підвіска	Незалежна, на натягнутих важелях								
Система "AMVAC" зі змінною жорсткості пружин та амортизаторів в залежності від навантаження, для збереження 1,9м висоти автомобіля.	●								
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА									
Передні гальма	Дискові вентильовані								
Задні гальма	Дискові вентильовані								
ГАБАРИТИ									
	ВЕРСІЯ	L2	L3						
Довжина, мм		4956	5306						
Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм		1920 / 2204							
Колісна база, мм		3275	3275						
Висота, мм		1925	1935						
Кількість місць		6-8							
МАСА (кг)									
	ВЕРСІЯ	L2		L2 (VIP)	L3		L3 (VIP)		
	ТРАНСМІСІЯ	MT-6		AT-8		MT-6		AT-8	
	ПРИВІД	Передній	Повний	Передній	Передній	Передній	Повний	Передній	Передній
Споряджена маса ¹ (8-ми місце, 6-ти місце для VIP)		1727	1887	1769	1959	1759	1929	1770	1990
Повна маса		3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)		5000	5000	4900	4900	5000	5000	4900	4900
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ									
Максимальна швидкість, км/год		170	170	170	170	170	170	170	170
Прискорення 0-100 км/год (без навантаження, тільки з водієм),с		10,3	n/d	8,8	8,8	10,3	n/d	8,8	8,8
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:		6,2	8,21	6,2	6,4	6,2	8,21	6,2	6,4
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:		5,1	6,56	5,0	5,3	5,1	6,56	5,1	5,3
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:		5,5	7,17	5,5	5,7	5,5	7,17	5,5	5,7
Викид CO ₂ (змішаний цикл), г/км:		145	189	144	150	146	189	145	151
Ємність бака для пального, л:		69							

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що заправляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

Витрати пального для повнопривідних версій вказано в NEDC.